2026年度　東港金属株式会社　千葉工場　のASR投入施設活用率

施設名　：　東港金属株式会社　千葉工場

公表範囲

ASR	1.000 (t)
可燃分等	67.7%
灰分	32.3%
低位発熱量	4,733 (Mcal/t)

ASR 可燃分等 0.677 (t) 4,733 (Mcal)
ASR 灰分 0.323 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

アルミ	0.731 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

アルミ 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
アルミ 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

0	0.000 (t)
可燃分等	0.0%
灰分	0.0%
低位発熱量	0 (Mcal/t)

0 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
0 灰分 0.000 (t)

ASR 可燃分等 0.677 (t) 4,733 (Mcal)
ASR 灰分 0.323 (t)

その他投入物 可燃分等 0.000 (t) 0 (Mcal)
その他投入物 灰分 0.000 (t)

投入可燃物等
ASR可燃分等換算量
0.677 (t-ASR可燃分)

4,733 (Mcal) +
0 (Mcal))÷
6,991 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.677 (t-ASR可燃分)

投入灰分
ASR灰分換算
0.323 (t)

ASRリサイクル施設

固形化燃料(アルミ)
0.613 (t-ASR可燃分)
1.138 (t) ×
3,767 Mcal/t ÷
6,991 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.613 (t-ASR可燃分)

燃料代替(ダスト)
0.098 (t-ASR可燃分)
0.179 (t) ×
3,830 Mcal/t ÷
6,991:137 (Mcal/t-ASR可燃分) ＝
0.098 (t-ASR可燃分)

選別メタル(鉄)
0.020 (t)

選別メタル(非鉄)
0.030 (t)

再生プラ原料
0.095 (t)

回収エネルギー
0.711 (t-ASR可燃分)

回収マテリアル
0.145 (t)

投入可燃分等	0.677	(t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.323	(t)
投入計	1.000	(t)

回収エネルギー	0.711	(t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.145	(t)
回収計	0.856	(t)

回収計	0.856	(t)
÷ 投入計	1.000	(t)
ASR投入施設活用率	**0.86**	

ASR可燃分等の低位発熱量
4,733 (Mcal/t) ÷
67.7% (可燃分率) ＝
6,991 (Mcal/t-ASR可燃分)